# vistaline



Hochisoliertes
Schiebe-Drehsystem
mit innovativer Technik

Filigranes Design
Einzigartiges Dichtungssystem
Vollflächiges Öffnen
Schwellenloser Übergang

Bäraustrasse 43c CH-3552 Bärau i/E. Telefon 034 402 14 49 Mobile 079 285 06 89 Telefax 034 402 85 42 www.wuethrich-metallbau.ch info@wuethrich-metallbau.ch Wüthrich Metallbau AG

# Das erste hochisolierte Schiebe-Drehsystem mit innovativer Technik



### Filigranes Design

Grösstmögliche Transparenz ist heute für Architekten und Bauherren gleichermassen Standard. Dank dem Nut-/Kamm-Profil system werden die Flügel ineinander geschoben. Dadurch wird die Mittelpartie im geschlossenen Zustand auf schlanke 45mm Ansichtsbreite reduziert und die Einbruchsicherheit wesentlich erhöht.

# Vollflächiges Öffnen


Wie es sich bei einem Schiebe-Drehsystem gehört, lassen sich alle Flügel mühelos auf eine Seite schieben und nach innen abdrehen. Eine wichtige Eigenschaft, die Ihnen das reinigen der Flügelaussenseite wesentlich vereinfacht und sicherer gestaltet. Ausserdem haben Sie die Wahl nur einzelne Flügel oder vollflächig zu öffnen.


# Schwellenloser Übergang

Das einzigartige Schliess- und
Dichtungssystems garantiert nebst
hervorragenden Wärmedämmwerten auch
die Option die Bodenschiene versenkt
einzubauen. Dadurch erreichen Sie einen
komplett schwellenlosen Übergang vom
Wohnbereich nach draussen.


# Einzigartiges Dichtungssystem

Die elegante und unsichtbare Anpress dichtung ist ein wesentlicher Bestandteil des einzigartigen Schliess- und Dichtungssystems welches höchsten Ansprüchen genügt.








#### Vertikalschnitt



#### Horizontalschnitt








# Ausgezeichnete Uw-Werte

Dank den minimalen Profil-Ansichtsbreiten und dem 3-Kammern-System können dämmtechnische Uw-Höchstwerte <0,9 W/m <sup>2</sup>K\* erreicht werden (in eingebautem Zustand, nach EN 10077-2).





U-Wert in eingebautem Zustand: <0,9 W/m <sup>2</sup>K\*

- \* Berechnungsgrundlage:
- Elementgrösse 3'840 x 2'440 mm (B x H) 4-Schieb-Drehflügel
- Glas Ug-Wert 0,6 W/m <sup>2</sup>K



vistaline, das erste hochisolierte Schiebedreh-System mit der einzigartigen Öffnungsart. Die schmalen Profilansichten ermöglichen Ihnen eine komplett uneingeschränkte Aussicht in die Natur. Die Flügel lassen sich alle mühelos auf eine Seite schieben und abdrehen.

Das neuartige Dichtungsprinzip garantiert ausserdem einen schwellenlosen Übergang vom Wohnbereich nach draussen.

